DELIMBE
Ets DELIMBEUF Jean-Marie
FABRICANT DE MATÉRIEL AGRICOLE
Abbaye de Bonport
27340 PONT DE L'ARCHE
Tél. 02 35 23 27 62
Fax 02 35 23 27 78
E-mail : contact@delimbe.com

**DELIMBE engrais en anti-limace 24mètres - Tableaux de réglage-**
Calcul du débit : les réglages sont donnés en débit/heure ï
Largeur de travail x vitesse dôavancement x dose/hectare -
Exemple : 24mètres x 6000m/heure = 144.000m² soit 14.40ha/heure x 5 kg/ha = 72kg/heure soit N°12/13.
**ATTENTION CES REGLAGES SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET DEPENDENT BEAUCOUP DE LA GRANULOMETRIE DE VOTRE PRODUIT ET DE SA DENSITE**

| | **Anti-limaces/ semoir engrais** |
|---|---|
| N°1 | 0.7 Kg/heure/hour |
| N°2 | 2.1 Kg/heure/hour |
| N°3 | 3.5 Kg/heure/hour |
| N°4 | 8.5 Kg/heure/hour |
| N°5 | 14.8 Kg/heure/hour |
| N°6 | 21.7 Kg/heure/hour |
| N°7 | 30.7 Kg/heure/hour |
| N°8 | 38.1 Kg/heure/hour |
| N°9 | 50.7 Kg/heure/hour |
| N°10 | 61.7 Kg/heure/hour |
| N°11 | 77.8 Kg/heure/hour |
| N°12 | 96.5 Kg/heure/hour |
| N°13 | 116.2 Kg/heure/hour |
| N°14 | 141.1Kg/heure/hour |
| N°15 | 172.7 Kg/heure/hour |
| N°16 | 207.1 Kg/heure/hour |
| N°17 | 244.2 Kg/heure/hour |
| N°18 | 281.4 Kg/heure/hour |
| N°19 | 314.2 Kg/heure/hour |
| N°20 | 335.7 Kg/heure/hour |
| N°21 | 354.2 Kg/heure/hour |
| N°22 | 368.5 Kg/heure/hour |
| N°23 | 385.7 Kg/heure/hour |
| N°24 | 398.5 Kg/heure/hour |
| N°25 | 415.7 Kg/heure/hour |
| N°26 | 428.5 Kg/heure/hour |
| N°27 | 441.4 Kg/heure/hour |
| N°28 | 454.2 Kg/heure/hour |
| N°29 | 467.1 Kg/heure/hour |
| N°30 | 501.4 Kg/heure/hour |
| N°31 | 530.0 Kg/heure/hour |
| N°32 | 558.5 Kg/heure/hour |
| N°33 | 585.7 Kg/heure/hour |
| N°34 | 611.4 Kg/heure/hour |
| N°35 | 635.7 Kg/heure/hour |

*Le potentiomètre est un appareil servant à varier la largeur dôépandage de votre appareil Les indications numériques sont des indications de vitesse et non pas métriques. Les informations fournies dans ce tableau le sont* ***à titre indicatif*** *et en aucun cas ne dispense dôeffectuer soi-même des ajustements selon les densités de types de graines extrêmement variés circulant sur le marché.*

| REGLAGES DE LARGEUR DE TRAVAIL PAR POTENTIOMETRE / REGULATION WORKING-WIDTH | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-30 | Ray-grass*<br>Avoine*<br>*Rye-grass, cereals* | Luzerne,<br>Trèfle<br>Jachère fleurie<br>*clover* | Phacélie<br>Sherpa<br>Pyrale | Moutarde<br>Colza<br>*mustard* | Anti-limace<br>*Slug-pellet* | Anti-limace à forte densité |
| 1 å | 1m | 2.5m | 4m | 4m | 4m | 4m |
| å 15 å | 3m | 5m | 6m | 10m | 12m | 14m |
| å 30 | Ray-grass:6m<br>Avoine: 8m | 10m | 12m | 20m | 24m | 28m |
| * Appareil équipé avec le dispositif spécial ray-grass<br>** Pour le radis nous vous déconseillons un épandage centrifuge du à la fragilité de la graine. Nous vous conseillons leT15. | | | | | | |